

資材単価

単価名称	単価規格	改定内容
軽油	(ミニローリー)	約1%下落
軽油 (免税)	(ミニローリー)	約1%下落
重油	A重油 (ローリー)	約1%下落
混合油	20:1 20L入 (スタンド)	約3%上昇
異形棒鋼(SD295A)	径 10mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD295A)	径 13mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD295A)	径 16mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径 13mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径16-25mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径29-32mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径35mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径38mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径25mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径29mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径32mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径35mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径38mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径41mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD490)	径35mm	約1%上昇
異形棒鋼(SD490)	径38mm	約1%上昇
異形棒鋼(SD490)	径41mm	約1%上昇
鉄くず	特級A(H1)	約5%上昇
鋼板(○月積価格)	ベース無規格 中厚板	約1%上昇
等辺山形鋼 (○月積価格)	ベース無規格25-35 250×250	約1%上昇
溝形鋼 (○月積価格) 無規格	9-13mm 250-380 90-100mm	約1%上昇
I形鋼 (○月積価格) 無規格	7-16 200-600×100-190	約2%上昇
H形鋼 (○月積価格)200以下	ベース無規格 t2<30mm	約1%上昇
H形鋼 (○月積価格)200以下	SS400 t2<30mm	約1%上昇
金網 (G3551)	150×150×φ5	約3%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP 13A 18mm×2.5×4m	約18%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP 30A 38mm×3.5×4m	約14%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP100A114mm×7.1×5m	約11%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 40mm JIS K 6741	約12%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 50mm JIS K 6741	約14%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 65mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 75mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VP100mm JIS K 6741	約14%上昇
硬質塩化ビニール管	VP125mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VP150mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VP200mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VP250mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VP300mm JIS K 6741	約13%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 40 JIS K6739	約10%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 50 JIS K6739	約10%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 65 JIS K6739	約10%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 75 JIS K6739	約10%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 100 JIS K6739	約9%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 50mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 65mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 75mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VU100mm JIS K 6741	約14%上昇
硬質塩化ビニール管	VU125mm JIS K 6741	約15%上昇

令和8年7月23日

改定概要[訂正版]

赤字:訂正箇所

硬質塩化ビニール管	VU150mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VU200mm JIS K 6741	約13%上昇
硬質塩化ビニール管	VU250mm JIS K 6741	約14%上昇
硬質塩化ビニール管	VU300mm JIS K 6741	約15%上昇
硬質塩化ビニール管	VU350mm JIS K 6741	約15%上昇
硬質塩化ビニール管	VU400mm JIS K 6741	約15%上昇
ラワン合板(Ⅰ類)	完全耐水180cm×90cm×9mm	約2%上昇
ラワン合板(Ⅱ類)	高度耐水180cm×90cm×15mm	約1%上昇
金属前処理塗料(長バク形)	JRS1307 JISK5633 2種	約5%上昇
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674	約1%上昇
ジंकリッチプライマ	有機	約8%上昇
ジंकリッチプライマ	無機	約6%上昇
エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	約1%上昇
ジंकリッチペイント	有機厚膜	約10%上昇
ジंकリッチペイント	無機厚膜	約8%上昇
エポキシ樹脂下塗り塗料		約3%上昇
変性エポキシ樹脂塗料	下塗	約3%上昇
合成樹脂調合ペイント	JISK5516 2種、中塗、淡彩	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	赤系	約3%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	青・緑系	約3%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	黄・オレンジ系	約3%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	中彩色・A	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	中彩色・B	約3%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	白	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント	JISK5516 2種、上塗、淡彩	約3%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	赤系	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	青・緑系	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	黄・オレンジ系	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	中彩色・A	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	中彩色・B	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	白	約2%上昇
塩化ゴム塗料	中塗、淡彩	約7%上昇
塩化ゴム塗料	上塗、淡彩	約6%上昇
アルミニウムペイント	JISK5492 1種	約10%上昇
エポキシ樹脂塗料	中塗、淡彩	約2%上昇
エポキシ樹脂塗料	上塗、淡彩	約2%上昇
フェノール樹脂MIO塗料		約2%上昇
エポキシ樹脂MIO塗料		約6%上昇
ポリウレタン樹脂塗料	中塗、淡彩	約2%上昇
ポリウレタン樹脂塗料	上塗、淡彩	約3%上昇
エポキシ樹脂プライマー		約3%上昇
超厚膜形エポキシ樹脂塗料		約1%上昇
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料		約2%上昇
ふっ素樹脂塗料用中塗	中彩A	約3%上昇
ふっ素樹脂塗料上塗	中彩A	約3%上昇
ガラスビーズ	JISR 3301 1号	約4%上昇
プライマー	接着用	約46%上昇
路面標示用水性塗料 白色 常温型	JIS K5665 1種A	約7%上昇
路面標示用塗料 白色 常温型	JIS K5665 1種B	約10%上昇
路面標示用水性塗料 白色 加熱型	JIS K5665 2種A	約7%上昇
路面標示用塗料 白色 加熱型	JIS K5665 2種B	約15%上昇
路面標示用塗料 白色 熔融型	JIS K5665 3種1号	約7%上昇
路面標示用水性塗料 黄色 常温型	JIS K5665 1種A 鉛・クロムフリー	約3%上昇
路面標示用塗料 黄色 常温型	JIS K5665 1種B 鉛・クロムフリー	約7%上昇
路面標示用水性塗料 黄色 加熱型	JIS K5665 2種A 鉛・クロムフリー	約3%上昇
路面標示用塗料 黄色 加熱型	JIS K5665 2種B 鉛・クロムフリー	約9%上昇

令和8年7月23日

改定概要[訂正版]

赤字:訂正箇所

路面標示用塗料 黄色 熔融型	JIS K5665 3種1号 鉛・クロムフリー	約7%上昇
アスファルト乳剤(ゴム入)	ゴムラテックス	約3%上昇
アスファルト乳剤	PK-3	約3%上昇
アスファルト乳剤	PK-4	約3%上昇
アスファルト乳剤	PKM-Tタイヤ付着抑制型	約2%上昇
アスファルト乳剤	MN-1 セメント混合用	約4%上昇
注入目地材(加熱注入剤)	ゴムアス系 低弾性	約18%上昇
溶接金網(線径6mm)	網目150×150mm ;参考3.11kg	約4%上昇
養生マット	スポンジマット t=10mm	約2%上昇
電線	CV・2C×3.5 600V	約4%上昇
電線	CV・3C×3.5	約4%上昇
電線	CV・1C×5.5	約4%上昇
ビニールパイプ	VP-16mm	約15%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ100×φ75 塩ビ製	約11%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ125×φ100 塩ビ製	約11%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ150×φ125 塩ビ製	約11%上昇
エルボ(∠90°)	200A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約6%上昇
エルボ(∠90°)	250A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
エルボ(∠90°)	300A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
エルボ(∠45°)	200A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
エルボ(∠45°)	250A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
エルボ(∠45°)	300A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
チーズ T	200A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
チーズ T	250A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約8%上昇
チーズ T	300A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約8%上昇
異径チーズ RT	200A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
異径チーズ RT	250A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
異径チーズ RT	300A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約7%上昇
硬質塩化ビニール管	100mm×3.1mm×4000mm	約8%上昇
硬質塩化ビニール管	150mm×5.1mm×4000mm	約8%上昇
硬質塩化ビニール管	200mm×6.5mm×4000mm	約8%上昇
硬質塩化ビニール管	250mm×7.8mm×4000mm	約8%上昇
硬質塩化ビニール管	300mm×9.2mm×4000mm	約8%上昇
硬質塩化ビニール管	350mm×10.5mm×4000mm	約8%上昇
硬質塩化ビニール管	400mm×11.8mm×4000mm	約8%上昇
硬質塩化ビニール管	450mm×13.2mm×4000mm	約8%上昇
硬質塩化ビニール管	500mm×14.6mm×4000mm	約8%上昇
型枠合板	1800×900×12mm	約3%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)5.5mm ²	約4%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)38mm ²	約2%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)2.0mm ² 3心	約2%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)5.5mm ² 3心	約4%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 8mm ² 3心	約4%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 14mm ² 3心	約4%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 22mm ² 3心	約4%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	約4%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 60mm ² 3心	約4%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)100mm ² 3心	約3%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT3.5 2心	約4%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT5.5 3心	約5%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT8.0 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT14 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT22 3心	約7%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT38 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT60 3心	約7%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT100 3心	約8%上昇

令和8年7月23日

改定概要[訂正版]

赤字:訂正箇所

高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 14mm ² 3心	約3%上昇
高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 22mm ² 3心	約3%上昇
高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 38mm ² 3心	約4%上昇
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC22mm ²	約3%上昇
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC38mm ²	約3%上昇
屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 22mm ²	約4%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	約4%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm ²	約5%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm ²	約5%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	約4%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 3.2mm	約5%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm ²	約4%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm ²	約4%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm ²	約4%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm ²	約5%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm ²	約4%上昇
厚鋼電線管	呼び径 28	約3%上昇
厚鋼電線管	呼び径 54	約4%上昇
厚鋼電線管	呼び径 70	約4%上昇
接地棒	B3 10φ × 1000mm	約16%上昇
接地棒用リード端子	B10 10φ 用8 × 500	約17%上昇
配電用避雷器	8.4KV 一般型	約39%上昇
連結式接地棒	径10 × 1500	約9%上昇
連結式接地棒用リード端子	22mm ² × 500 径10用	約8%上昇
白熱灯ランプ	屋外110/220V 450WH(500W)	約7%上昇
電力管	CCVP φ 125 直管 L=5m	約1%上昇
電力管	CCVP φ 125 曲管 L=1m	約10%上昇
電力管	CCVP φ 100 直管 L=5m	約1%上昇
電力管	CCVP φ 100 曲管 L=1m	約10%上昇
通信管	VP φ 150 直管 L=5m	約7%上昇
通信管	VP φ 150 曲管 L=1m	約5%上昇
通信管	VP φ 100 直管 L=5m	約7%上昇
通信管	VP φ 100 曲管 L=1m	約5%上昇
通信管	PV φ 75 直管 L=5m	約7%上昇
通信管	PV φ 75 曲管 L=1m	約5%上昇
通信管	PV φ 50 直管 L=5m	約7%上昇
通信管	PV φ 50 曲管 L=1m	約5%上昇
分岐管	VP φ 150	約5%上昇
ダクトスリーブ	VP φ 150	約6%上昇
ダクトスリーブ	VP φ 100	約6%上昇
現場密度試験	ピット掘削費別途	約8%上昇
道路用平板試験	準備費含む	約3%上昇
変状土CBR試験 設計CBR	2モールド 含水試験含む	約6%上昇
変状土CBR試験 修正CBR	9モールド 含水試験含む	約6%上昇
現場CBR試験	舗装掘削補修費別途 準備費含む	約7%上昇
土粒子の密度試験	1試料につき3個	約6%上昇
土の含水比試験	1試料につき3個	約1%上昇
土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分析含)	約11%上昇
土の粒度試験(2)	砂、砂質土 試料0.5kg未満	約8%上昇
土の液性限界試験	1試料につき4-6点	約7%上昇
土の塑性限界試験	1試料につき3個	約6%上昇
土の収縮定数試験	1試料につき1個	約6%上昇
土の保水性試験	遠心法、1試料につき3個	約6%上昇
土の突固め試験(乾燥法)	モールド径10cm、ランマー25N	約6%上昇
土の突固め試験(乾燥法)	モールド径15cm、ランマー25N	約6%上昇
土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径10cm、ランマー25N	約7%上昇

令和8年7月23日

改定概要[訂正版]

赤字:訂正箇所

土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径15cm、ランマー25N	約7%上昇
土の圧密試験	1試料につき1供試体	約6%上昇
土の透水試験	定水位法 1試料につき1個	約6%上昇
土の透水試験	変水位法 1試料につき1個	約6%上昇
土の一軸圧縮試験	1試料につき2供試体	約7%上昇
シンウォールサンプリング	φ 86mm以上 粘性土	約5%上昇
デニソンサンプリング	φ 116mm以上 粘性土(二重管)	約7%上昇
鋼製型枠	異形ブロック10t未満	約7%上昇
鋼製型枠	異形ブロック10t以上20t未満	約6%上昇
鋼製型枠	異形ブロック20t以上30t未満	約6%上昇
鋼製型枠	異形ブロック30t以上40t未満	約6%上昇
鋼製型枠	異形ブロック40t以上50t未満	約6%上昇
鋼製型枠	異形ブロック50t以上60t未満	約7%上昇
鋼製型枠	異形ブロック60t以上70t未満	約6%上昇
鋼製型枠	異形ブロック70t以上80t未満	約6%上昇
直積用鋼製型枠	異形ブロック10t未満	約5%上昇
直積用鋼製型枠	異形ブロック10t以上30t未満	約5%上昇
直積用鋼製型枠	異形ブロック30t以上50t未満	約4%上昇
H形鋼市中価格	H-200	約1%上昇
H形鋼市中価格	H-250	約1%上昇
H形鋼市中価格	H-300	約1%上昇
H形鋼市中価格	H-350	約1%上昇
H形鋼市中価格	H-400	約1%上昇

市場単価

単価名称	単価規格	改定内容
橋梁用ゴム伸縮継手(新設)	軽量型	約2%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(新設)	普通型	約2%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(補修)	軽量型 1車線相当	約2%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(補修)	軽量型 2車線相当	約2%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(補修)	普通型 1車線相当	約2%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(補修)	普通型 2車線相当	約3%上昇
橋面防水工 シート系防水	新設	約20%上昇
橋面防水工 シート系防水	補修	約19%上昇
橋面防水工 塗膜系防水	新設	約17%上昇
橋面防水工 塗膜系防水	補修	約16%上昇
コンクリート表面処理工	ウォータージェット工	約1%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	約6%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	約6%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	約7%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	約6%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	約7%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	約11%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	約11%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	約9%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	約5%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	約11%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	約11%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	約8%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	約6%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	約10%上昇

令和8年7月23日

赤字:訂正箇所

改定概要[訂正版]

岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	約11%上昇
シンウォールサンプリング	粘性土	約6%上昇
デニソンサンプリング	粘性土	約7%上昇
トリプルサンプリング	砂質土	約7%上昇
標準貫入試験	粘性土・シルト	約7%上昇
標準貫入試験	砂・砂質土	約5%上昇
標準貫入試験	礫混じり土砂	約6%上昇
標準貫入試験	玉石混じり土砂	約7%上昇
標準貫入試験	軟岩	約7%上昇
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	約6%上昇
孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	約7%上昇
孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/m ²) GL-50m以内	約7%上昇
孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/m ²) GL-50m以内	約7%上昇
現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	約7%上昇
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	約10%上昇
現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	約7%上昇
現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	約7%上昇
現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	約10%上昇
スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内	約8%上昇
オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	約8%上昇
オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	約6%上昇
ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	約7%上昇
ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	約7%上昇
人肩運搬	50m以下 総運搬距離	約8%上昇
人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	約6%上昇
特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	約7%上昇
特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	約7%上昇
特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	約6%上昇
特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	約7%上昇
モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	約10%上昇
モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	約9%上昇
モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	約8%上昇
モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	約10%上昇
モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	約7%上昇
モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	約9%上昇
モノレール架設・撤去	50m以下 設置距離	約7%上昇
モノレール架設・撤去	50m超～100m以下 設置距離	約7%上昇
モノレール架設・撤去	100m超～200m以下 設置距離	約9%上昇
モノレール架設・撤去	200m超～300m以下 設置距離	約10%上昇
モノレール架設・撤去	300m超～500m以下 設置距離	約12%上昇
モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下 設置距離	約16%上昇
平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)	約7%上昇
平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)	約6%上昇
湿地足場	50m以下	約9%上昇
傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 50m以下	約11%上昇
傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 50m以下	約11%上昇
傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 50m以下	約12%上昇
水上足場	水深 1m以下 50m以下	約8%上昇
水上足場	水深 3m以下 50m以下	約11%上昇
水上足場	水深 5m以下 50m以下	約11%上昇
準備及び跡片付け		約9%上昇
搬入路伐採等		約10%上昇
環境保全	仮囲い	約5%上昇
調査孔閉塞		約6%上昇
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	約6%上昇
底面工(港湾)ケーソン製作	ケーソン製作(材工共)	約8%上昇

令和8年7月23日

赤字：訂正箇所

改定概要[訂正版]

マット工 アスマット設置	(工場製作)	約22%上昇
足場工 枠組足場 ケーソン製作	クレーンなし	約7%上昇
足場工 内足場 ケーソン製作	クレーンなし	約7%上昇
型枠工 ケーソン製作	クレーンなし	約13%上昇
底面工・ルーフィング[材工共]		約8%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	実線15cm 時間制約無 昼間	約2%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	実線45cm 時間制約無 昼間	約1%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	破線15cm 時間制約無 昼間	約2%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	破線45cm 時間制約無 昼間	約1%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	ゼブラ15cm 時間制約無 昼間	約2%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	ゼブラ45cm 時間制約無 昼間	約1%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	矢印記号文字15cm換算 時間制約無 昼間	約2%上昇
区画線設置[ペイント式][供用区間]	実線15cm 時間制約無 昼間	約6%上昇
区画線設置[ペイント式][供用区間]	破線15cm 時間制約無 昼間	約6%上昇
区画線設置[ペイント式][供用区間]	破線30cm 時間制約無 昼間	約6%上昇
区画線消去[削取り式]	15cm換算 時間制約無 昼間	約1%上昇
コンクリートブロック積工(ブロック費用除く)	時間的制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 ブラスト処理 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 研削材等の回収・積込工 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	ミストコート(変性エポキシ) 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	超厚膜形エポキシ樹脂(2回/層) 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間	約3%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ(2回/層) 制約無 昼間	約4%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 2層 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	鉛・クロムフリーさび止め 3層 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 1層 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約2%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	1種ケレン 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	研削材等の回収・積込工 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間	約2%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	約2%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	約3%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	鉛・クロムフリー錆止 2層 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 制約無 昼間	約3%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間	約4%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	有機ジンクリッチ 制約無 昼間	約6%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約1%上昇

令和8年7月23日

赤字:訂正箇所

改定概要[訂正版]

橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	約1%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約3%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約4%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約2%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約3%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	微増
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	微増
構造物とりこわし工(無筋構造物)	機械施工 時間的制約無 昼間	約1%上昇
構造物とりこわし工(無筋構造物)	人力施工 時間的制約無 昼間	微増
構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	機械施工 時間的制約無 昼間	約1%上昇
構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	人力施工 時間的制約無 昼間	微増
表面含浸工(簡易清掃工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	微増
表面含浸工(簡易清掃工)	高所作業車有11～13m 時間制約無 昼間	微増
表面含浸工(下地処理工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	微増
表面含浸工(下地処理工)	高所作業車有11～13m 時間制約無 昼間	微増
表面含浸工(含浸材塗布工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	微増
表面含浸工(含浸材塗布工)	高所作業車有11～13m 時間制約無 昼間	微増
バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、桁高0.6m以上 時間制約無 昼間	微増
バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、桁高0.6m未満 時間制約無 昼間	微増
バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、箱桁 時間制約無 昼間	微増
バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、桁高0.6m以上 時間制約無 昼間	微増
バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、桁高0.6m未満 時間制約無 昼間	微増
バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、箱桁 時間制約無 昼間	微増
バキュームブラスト工(RC橋脚)	時間制約無 昼間	微増