

新旧対照表

【土木工事施工管理基準】

改正後

備考

別表第1 直接測定による出来形管理【農業農村整備事業編】

| 工種 | 項目 | 規格値(mm) | (参考)管理基準値(mm) | 測定基準 | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| ほ場整備 | 1. 表土扱い | 厚さ(T) | -20% | +20% -15% | 10a当たり3点以上 (標高差測定又はつぼ掘りによる。) |
| | 2. 基盤造成 表土整地 | 基準高(V) | 指定したとき ±150 | 指定したとき ±100 | 10a当たり3点以上 (標高測定する) |
| | | 均平度(◇) | ±50 | ±35 | |
| | | 面積 | ±3.0% | ±2.0% | |
| 3. 畦畔復旧 | 幅(B) | -50 | +100 -35 | 施工延長おおむね200mに1箇所の割合で測定する。施工延長を示さない場合は、1耕区につき1箇所の割合で測定する。 | |
| | 高さ(H) | -50 | +100 -35 | | |
| 4. 道路工 (砂利道) | 基準高(V) | 指定したとき ±150 | 指定したとき ±100 | 幹線道路は、施工延長50mにつき1箇所の割合で測定する。 支線道路は、施工延長おおむね200mにつき1箇所測定する。 | |
| | 幅(B) | -150 | +150 -100 | | |
| | 厚さ(T) | -45 | ±30 | | |
| | 施工延長 | -0.2%, ただし延長200m未満 -400 | | | |

【農業農村整備事業編】

| 管理方式 | 測定箇所標準図 | 摘要 |
|--|---------|---|
| 管理図表によるもの(様式3.4) 結果一覧表によるもの(様式8) 構造図に未記、併記するもの | | |
| 厚さで20点以上のもの | | |
| 基準高、均平度で20点以上のもの | | 1. 基準高は、基盤面の高さとする。 2. 均平度は 基盤整地後 と表土埋戻後に測定する。 |
| 幅、高さで20点以上のもの | | |
| 基準高、幅厚さで20点以上のもの | | 舗装を行うときは、「4舗装工事・道路改良工事」を適用する。 |

適用欄の修正

現 行

【農業農村整備事業編】

| 工種 | 項目 | 規格値(mm) | (参考)管理基準値(mm) | 測定基準 | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| ほ場整備 | 1. 表土扱い | 厚さ(T) | -20% | +20% -15% | 10a当たり3点以上 (標高差測定又はつぼ掘りによる。) |
| | 2. 基盤造成 表土整地 | 基準高(V) | 指定したとき ±150 | 指定したとき ±100 | 10a当たり3点以上 (標高測定する) |
| | | 均平度(◇) | ±50 | ±35 | |
| | | 面積 | ±3.0% | ±2.0% | |
| 3. 畦畔復旧 | 幅(B) | -50 | +100 -35 | 施工延長おおむね200mに1箇所の割合で測定する。施工延長を示さない場合は、1耕区につき1箇所の割合で測定する。 | |
| | 高さ(H) | -50 | +100 -35 | | |
| 4. 道路工 (砂利道) | 基準高(V) | 指定したとき ±150 | 指定したとき ±100 | 幹線道路は、施工延長50mにつき1箇所の割合で測定する。 支線道路は、施工延長おおむね200mにつき1箇所測定する。 | |
| | 幅(B) | -150 | +150 -100 | | |
| | 厚さ(T) | -45 | ±30 | | |
| | 施工延長 | -0.2%, ただし延長200m未満 -400 | | | |

| 管理方式 | 測定箇所標準図 | 摘要 |
|--|---------|---|
| 管理図表によるもの(様式3.4) 結果一覧表によるもの(様式8) 構造図に未記、併記するもの | | |
| 厚さで20点以上のもの | | |
| 基準高、均平度で20点以上のもの | | 1. 基準高は、基盤面の高とする。 2. 均平度は表土埋戻後に測定する。 |
| 幅、高さで20点以上のもの | | |
| 基準高、幅厚さで20点以上のもの | | 舗装を行うときは、「4舗装工事・道路改良工事」を適用する。 |

